


## **BAP 8** Rozdzielacz strumienia

*Distributors*

*Lame de distribution*



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17


99

8

**Rozdzielacz strumienia** · Distributor · Lame de distribution

wg DIN 19569-4 klasa 1 · according DIN 19569-4 Class 1 · fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 1

**Cechy konstrukcyjne** · Design features · Caractéristiques de conception



Wymiary <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i>	wg miejsca zabudowy <i>Tailer-made to site dimensios</i> <i>en fonction des exigences posées par l'édifice</i>
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Material** *Material* *Matériau*

Rama <i>Frame</i> <i>Cadre</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AIMg 3	
Płyta <i>Plate</i> <i>Plaque</i>	ST 37	1.4301	1.4571	AIMg 3	
Trzpień <i>Spindle</i> <i>Broche</i>	1.4104	auf Anfrage: 1.4305, 1.4571 on request/sur demande: s.s. 304, s.s. 306			
Nakrętka	Rg 7	<i>Spindle nut</i> <i>Écrou de Broche</i>			
Uwagi <i>Comment</i> <i>Remarques</i>	inna kombinacja materiałów możliwa na zapytanie <i>material combination are available on request</i> <i>combinaison de matériau livrable sur demande</i>				
Zabezpieczenie powierzchni <i>Coating</i> <i>Traitement de couche</i>	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe <i>undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible</i> <i>primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande</i>				
Uszczelka <i>Seal</i> <i>Composé</i>	Uszczelka profilowana z EPDM/APTK; - na zapytanie: Viton, Teflon <i>multi-fold profile rubber EPDM/APTK; -on request: Viton, Teflon</i> <i>caoutchouc en feuilles EPDM/APTK; -sur demande: Viton, Teflon</i>				

**8** Rozdzielacz strumienia · Distributor · Lame de distribution  
wg DIN 19569-4 klasa 1 · according DIN 19569-4 Class 1 · fabriqué du norme DIN 19569-4 classe 1

**Techniczne objaśnienia** · Technical explanation · Explications techniques

BAP rozdzielacz strumienia są zabudowywane w otwartych kanałach i służą do regulowania i rozdzielania płynącego w kanale medium. BAP rozdzielacz strumienia jest w skrajnym położeniu dzięki zastosowaniu uszczelki profilowanej trójstronnie szczelny. Stosuje się napęd ręczny lub elektryczny poprzez przekładnię ślimakową.

*BAP distributors are installed in open flumes and are used to direct and distribute flowing liquids in flumes. The BAP distributor is sealed on all three sides in its final position by a multi-fold rubber profile seal. Actuation is provided by a worm gear unit with handwheel or electric actuator*

*Les lames de distribution BAP sont installées dans des canaux découverts et servent à équilibrer et à distribuer les fluides véhiculés dans le chenal. La lame de distribution BAP assure en position finale une étanchéité sur trois cotés par un joint profilé en caoutchouc. L'entraînement est assuré par l'intermédiaire d'un engrenage à vis sans fin, manoeuvré par volant ou électrique.*

**Dane do zamawiania** · Ordering information · Données de commande

Rozdzielacz strumienia BAP 8. ....	L = .....	mm
Distributor BAP 8. ....	h = .....	mm
Lame de distribution BAP 8. ....	k = .....	mm
	t = .....	mm

Material	Trzpień = .....	Rama	= .....	Płyta	= .....
Material	Spindle = .....	Frame	= .....	Plate	= .....
Matériau	Tige = .....	Cadre	= .....	Plaque	= .....